

VCAトラッカー 製品ラインアップ「VCA CAM」



	BOXタイプIPカメラ		BOXタイプメガピクセルIPカメラ					
								
	SIP-1100V-Lt	SIP-1100V-St	SIP-1100VM-Lt	SIP-1100VM-St	SIP-1200HD-Lt	SIP-1200HD-St	SIP-1202HD-Lt	SIP-1202HD-St
参考価格	オープン	オープン	オープン	オープン	販売予定	販売予定	販売予定	販売予定
イメージセンサー	1/3 CCD		1/3 CMOS		1/3 CMOS		1/3 CMOS	
レンズ	別売(CSマウント)		3~8mm F1.0 Manual Iris		3~8mm F1.0 DC Auto Iris		3~8mm F1.0 DC Auto Iris	
Day/Night	IRカットフィルター		DSS		IRカットフィルター		IRカットフィルター	
最低被写体照度	0.3 Lux/F1.2(50IRE) 0.002 lux(電子増感)		0.5 Lux/F1.2(50IRE) 0.1 lux(電子増感)		0.5 Lux/F1.2(50IRE) 0.1 lux(電子増感)		0.5 Lux/F1.2(50IRE) 0.1 lux(電子増感)	
WDR	√							
アナログ出力	√				√		√	
画像圧縮方式	H.264, MPEG-4, MJPEG		H.264, MPEG-4, MJPEG		H.264, MJPEG		H.264, MJPEG	
デュアルストリーム	√		√		√		√	
解像度	DI 720×480		UXGA 1600×1200		HD702 1280×720		HD1080 1920×1080	
フレームレート	25/30fps		15fps @HD720 5fps @UXGA		30fps		30fps	
音声入出力	1/1		1/1		1/1		1/1	
信号入出力	1/1		1/1		1/1		1/1	
USB 2.0	√		√		√		√	
マイクロSD	√		√		√ (SD)		√ (SD)	
PoE	√		√		√		√	
IP規格								
プレゼンス	√	√	√	√	√	√	√	√
サーベランス		√		√		√		√

掲載の写真、仕様、価格に関する表記は発効日現在のものです。予告なく変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。

VCAトラッカー 製品ラインアップ「VCA CAM」



	DomeタイプIPカメラ		DomeタイプIPカメラ		DomeタイプメガピクセルIPカメラ		スピードドームIPカメラ		スピードドームIPカメラ	
	SIP-100V-Lt SIP-100VL-Lt	SIP-100V-St SIP-100VL-St	SIP-3500V-Lt	SIP-3500V-St	SIP-3600HD-Lt	SIP-3600HD-St	SIP-5500V-Lt	SIP-5500V-St	SIP-4100V-Lt	SIP-4100V-St
参考価格	オープン	オープン	オープン	オープン	販売予定	販売予定	オープン	オープン	販売予定	販売予定
イメージセンサー	1/4 CMOS		1/3 CCD		1/3 CMOS		1/4 CCD		1/4 Exview CCD	
レンズ	3.6mm F2.0		2.8mm～10.5mm F1.2 DC Auto Iris		3～8mm F1.0 DC Auto Iris		3.4～38mm F1.8 光学10倍		3.4～122.4mm F1.6～F4.5 光学36倍	
Day/Night	DSS		IRカットフィルター		IRカットフィルター		IRカットフィルター		IRカットフィルター	
最低被写体照度	3.0 Lux DSS off 0.1 lux DSS on		0.3 Lux/F1.2(50IRE) 0.002 lux(電子増感)		0.5 Lux/F1.2(50IRE) 0.1 lux(電子増感)		0.7 Lux D/N off 0.02 lux D/N on		1.4 Lux/F1.2(50IRE) 0.01 lux(電子増感)	
WDR			√						Digital WDR	
アナログ出力	√		√		√		√		√	
画像圧縮方式	H.264, MPEG-4, MJPEG		H.264, MPEG-4, MJPEG		H.264, MJPEG		H.264, MPEG-4, MJPEG		H.264, MPEG-4, MJPEG	
デュアルストリーム	√		√		√		√		√	
解像度	VGA 640×480		D1 720×480		HD720 1280×720		D1 720×480		D1 720×480	
フレームレート	25/30fps		25/30fps		30fps		25/30fps		25/30fps	
音声入出力	1/1		1/1		1/1		1/1		1/1	
信号入出力			1/1		1/1		1/1		4/2	
USB 2.0					√					
マイクロSD			√		√ (SD)		√		√	
PoE	√		√		√					
IP規格			IP66				IP66			
プレゼンス	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
サーバランス		√		√		√		√		√

掲載の写真、仕様、価格に関する表記は発効日現在のもので、予告なく変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。

株式会社セキュア 2011年3月発行

VCAトラッカー 製品ラインアップ「VCA UNIT」

	エンコーダータイプ		エンコーダータイプ	
				
	SVT-1000-Lt	SVT-1000-St	SVT-4000-Lt	SVT-4000-St
参考価格	オープン	オープン	販売予定	販売予定
ビデオ入力	1CH		4CH	
ビデオ出力	1CH			
画像圧縮方式	H.264, MPEG-4, MJPEG		H.264, MPEG-4, MJPEG	
デュアルストリーム	√		√	
解像度	D1 720×480		D1 720×480	
フレームレート	25/30fps		120fps	
音声入出力	1/1		4/1	
信号入出力	2/2			
USB 2.0	√		√	
SD	√			
PoE	√			
プレゼンス	√	√	√	√
サーバランス		√		√