



## 32ch ネットワークビデオレコーダー

# **DR-6332PS**

- 合計帯域幅370Mbps
- 最大960ipsのUHDリアルタイム録画
- H.265 / H.264コーデックをサポート
- UHDディスプレイをサポート
- 最大960ipsのライブ表示
- DirectIPカメラで簡単にインストール、セットアップ、および再生
- 16チャンネルPoEスイッチを内蔵
- DirectIPギガビットPoEスイッチで32チャネルまで使用可能
- eSATAストレージを使用して最大176TBまで拡張可能
- RAID 1をサポート
- FENサービスを通じてワンクリックネットワーク構成をサポート
- サードパーティ製力メラ (Axis、Panasonic、ONVIF)をサポート









本体小売希望価格:オープン価格

### 寸法図







- Factory Reset Button
- 2 Video In / PoE Ports
- 3 Video In / Ext. Port
- 4 Network Port
- 6 eSATA Ports
- RS-485 Port 8 RS-232 Port
- O HDMI Out Port
- VGA Out Port Audio Ports
- 6 Alarm Connection Ports 12 Power In Port
- (Unit mm)

株式会社 セキュア

Vent

### 仕 様

ビデオ入力	32ch
ビデオ出力	1HDMI、1VGA
表示解像度	3840×2160、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200
ディスプレイ表示速度	最大 960ips
録画解像度	最大 12MP (IP カメラに依存)
録画速度	230Mbps、960 ips@UHD
圧縮方式	H.265、H.264
録画モード	タイムラプス、イベント、プリイベント、パニック
イベント	アラームイン、モーション検知、ビデオロス、テキストイン
検索モード	タイムラプス、イベントログ、サムネール、モーション、テキストイン
デジタルズーム	2 倍 ~ 12 倍
内蔵 HDD	SATA × 6
総容量	176TB = 内蔵 SATA 8TB×6 + (外部 8TB×4) ×4
ネットワーク	Gigabit Ethernet ×16 (Video In) + Gigabit Ethernet ×1 (Ext), Gigabit Ethernet ×1 (Client)
伝送速度	50Mbps / 100Mbps (BRP Mode)
PoE (内蔵)	16 (IEEE 802.3at Class 4)、120W
クライアントビューアー	IDIS Center、IDIS Mobile、IDIS Web、IDIS Solution Suite
音声入 / 出力	1RCA 入力、1RCA 出力 + 1HDMI 出力(NVR)、 32 入力、32 出力(IP カメラ)
アラーム入/出力	4 入力、1 リレー出力 (NVR)、 32 入力、32 出力 (IP カメラ)
インターフェース	RS232、RS485、1×USB 2.0、1×USB 3.0
OS Embedded	Embedded Linux
重量	6.0 kg (内蔵 HDD 1 台搭載時)
外形寸法 (W×H×D)	430 × 88 × 410.8mm
動作環境温度	0°C ~ 40°C
電源	AC 100-240V、50/60Hz、3.0-1.5A
消費電力	最大 200W
認証	FCC 、UL、CE、CB、KC, PSE

● 製品に関するお問い合わせは -

※リーフレットに掲載されている内容は予告なく変更される場合がございます。

## SECURE

〒163-0220 東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 20F TEL.03-6911-0660 FAX.03-6911-0664

〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東 1-14-34 博多ICビル 5F TEL.092-292-1840 FAX.092-292-1841

https://secureinc.co.jp/

540-0025 大阪府大阪市中央区徳井町 2-4-14 宇野ビルディング 2F TEL.06-4790-8680 FAX.06-4790-8681

7963-801 福島県郡山市大町 2-12-13 宝栄郡山ビル603 TEL.024-953-5751 FAX.024-953-5752